



APAG S.A.S IMPORT- EXPORT.

V. STALINGRADO N.17 42015 CORREGGIO (R.E) C.F. E P.I. 01867470351
 TEL. 0039.0522.633065 – FAX 0039.0522 732934 CELL.0039.338.7764328
 E-MAIL: apag@apag.it WEB: www.apag.it


FILTRI A PRESSIONE DISCHI ORIZZONTALI - FILTRES A PRESSION PLATEAU HORIZONTAL - FILTROS A PRESIÓN PLATOS HORIZONTAL - VACUUM FILTER

 FILTRI A PRESSIONE A DISCHI ORIZZONTALI INTERAMENTE COSTRUITI IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON VALVOLE, RACCORDI E SPECOLE RETROILLUMINATE DI TIPO SANITARIO.
 DISPONIBILE IN VERSIONE:

S/FPM A SCARICO MANUALE E FILTRAZIONE FINALE CON L'ULTIMO DISCO (FINO A 6 M2)

S/PA A SCARICO AUTOMATICO PER CENTRIFUGAZIONE, FILTRAZIONE FINALE TRAMITE FILTRINO DEL RESIDUO. LAVAGGIO DELLA MACCHINA TRAMITE LA POMPA CENTRIFUGA PRODOTTO.

A RICHIESTA SI POSSONO INSTALLARE POMPE CENTRIFUGHE PER IL PREPANNELLO E LAVAGGIO E POMPE MONOVITE PER IL PRODOTTO. IMPIANTO ELETTRICO "CE" IP 55.

 FILTRES ENTIEREMENT EN ACIER INOX AISI 304, COMPRIS SOUPAPES ET RACCORDS, LE REGARDS SONT ILLUMINE SOIT A L'ENTREE QUE A LA SORTIE DU PRODUIT.
 DEUX VERSION DISPONIBLE: SERIE

S/FPM AVEC FILTRATION FINAL PAR LE DERNIER PLATEAU ET DECHARGE MANUEL. (JUSQU'A SURFACE DE 6M2).

S/PA AVEC FILTRATION FINAL PAR UNE PETIT FILTRE EXTERIEUR PROPORTIONNE A LA SURFACE DU FILTRE ET AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE PAR CENTRIFUGATION, EN CES SERIE LE NETTOYAGE C'EST EFFECTUE PAR LA POMPE CENTRIFUGE DU PRODUIT.

DEMANDE ON PEUT INSTALLER DE POMPE A VIS EXCENTRIQUE POUR LE PRODUIT A FILTRER ET DE POMPE CENTRIFUGE POUR LA FARINE FOSSILE ET LE NETTOYAGE.

IMPLANTACIÓN ELECTRICA "CE" IP 55.

 FILTRO A PRESIÓN A PLATOS HORIZONTAL ENTERAMENTE FABRICADO EN ACERO INOX AISI 304 COMPLETO DE GRIFOS Y ROSCAS DE TIPO SANITARIO.

LAS MIRILLAS EN ENTRADA Y SALIDA PRODUCTOS SON ILUMINADAS A BAJA TENSIÓN 24 VOLT.

DISPONEMOS DE DOS DIFERENTES LÍNEA DE PRODUCTOS:


SERIE **S/FPM** A DESCARGA MANUAL Y CON FILTRACIÓN FINAL ECHA PAR LOS ÚLTIMOS PLATO (HASTA A 6M2).

SERIE (**S/PA**) A DESCARGA AUTOMÁTICA PARA CENTRIFUGACIÓN Y FILTRACIÓN FINAL CON PEQUEÑO FILTRO EXTERIOR DE MEDIDA PROPORCIONAL AL FILTRO MISMO.

LA LIMPIEZA FINAL DE LA MAQUINA SE PUDE EFECTUAR CON LA BOMBAS CENTRIFUGA EN DOTACIÓN.

A DEMANDA, PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO DE FILTRACIÓN CON EL MÁXIMO RESPECTO DEL PRODUCTO FILTRADO SE PUEDE INSTALAR UNA BOMBA A TORNILLO HELICOIDAL PARA EL PRODUCTO Y LA BOMBA CENTRIFUGA PARA PREPARAR EL PANEL Y PARA LA LIMPIEZA FINAL.

TABLERO ELÉCTRICO "CE" IP 55.

 FILTER TO PRESSURE (D.E. FILTER) TO HORIZONTAL DISKS ENTIRELY BUILT IN STEEL INOX AISI 304 WITH VALVES, CONNECTIONS AND SANITARY MIRROR ENLIGHTENED.
 AVAILABLE IN TWO SERIES:

S/FPM SERIE TO MANUAL DISCHARGING AND FINAL FILTRATION WITH THE BOTTOM PLATES (UNTIL 6 M2).

(**S/PA**) SERIE WITH AUTOMATIC DISCHARGING FOR CENTRIFUGATION AND FINAL FILTRATION THROUGH FILTER RESIDUE (A SMALL OUTSIDE FILTER PROPORTIONED WITH THE FILTER M2).

WASHING BY THE CENTRIFUGE PUMP.

TO REQUEST WE CAN BE INSTALL THE PUMP CENTRIFUGE FOR THE WASHING AND PUMP MONO-SCREW FOR THE PRODUCT.

ELECTRICAL BOX "CE" IP 55.

TIPO - TIPE TIPO - TYPE	M2	SCARICO AUTOMATICO AUTOMATIC DECHARGE DESCARGA AUTOMATICA AUTOMATIC DISCHARGING	LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LARGO ANCHO ALTO LENGHT WIDE HEIGHT	KW	Kg.	hl/h RESA CAPACITE CAUDAL CAPACITY
S/FPM2	2	NO	1500x950x1800	2	180	40
S/FPM3	3	NO	1500x950x1800	2	190	60

S/FPM4	4	NO	1500x950x1800	2	200	80
S/FPM5	5	NO	1500x950x2150	3,5	250	100
S/FPM6	6	NO	1500x800x2150	3,5	265	120
S/SCFM		ROTAIA x RIBALTAMENTO CAMPANA - RAIL POUR BASCULAGE CLOCHE - CARRIL PARA VUELCO DE CAMPANA - RAIL FOR BELL OVERTURNING				
S/PA3	3	SI	1650x1450x2200	7,5	400	60
S/PA4	4	SI	1650x1450x2250	7,5	400	80
S/PA5	5	SI	1650x1500x2320	7,5	460	100
S/PA8	8	SI	2100x1500x2300	10	570	160
S/PA10	10	SI	2100x1500x2300	12	900	200
S/PA12	12	SI	2400x1800x2300	18	1000	250
S/PA15	15	SI	2400x1800x2300	21	1100	300
S/FIL RES 0,7		FILTRO RESIDUO 0,7 M2 PER FILTRI FINO A 15 M2 - FILTRE FINAL 0,7M2 POUR FILTRE JUSQU' A 15M2 - FILTRO FINAL 0,7M2 PARA FILTROS HASTA 15M2 - END FILTER 0,7M2 FOR FILTER TO 15M2				
S/PA18	18	SI	2400x1800x2500	22	1420	360
S/PA20	20	SI	2400x1800x2500	22,75	1510	400
S/PA25	25	SI	2400x1800x2500	24	1580	500
S/PA30	30	SI	2400x1800x2500	35	1900	600
S/PA40	40	A RICHIESTA - A DEMANDE - BAJO PEDIDO - ON REQUIRED				
S/FIL RES 1		FILTRO RESIDUO 1 M2 PER FILTRI FINO A 40 M2 - FILTRE FINAL 1 M2 POUR FILTRE JUSQU' A 40M2 - FILTRO FINAL 1 M2 PARA FILTROS HASTA 40M2 - END FILTER 1 M2 FOR FILTER TO 40M2				



S/PA



S/PA



S/FPM