



APAG s.a.s. Via Jhon Wiston Lennon n°40 42018 San Martino in Rio (R.E.) Italy
 tel:+39.0522.633065 Fax:+39.02.30133246-mail: apag@apag.it web:www.apag.it

**GENERATORE DI VAPORE ELETTRICO - GENERATEUR DE VAPEUR
 ELECTRIQUE GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO - ELECTRICAL STEAM GENERATOR**



GENERATORE DI VAPORE ELETTRICO SENZA CALDAIA D'ACCUMULO IN GRADO DI EROGARE VAPORE ENTRO 1-2 MINUTI DALLA SUA ACCENSIONE A TEMPERATURA E PRESSIONE COSTANTI 110°C 0,5 BAR, CON UN CONSIDEREVOLE RISPARMIO ENERGETICO UTILIZZANDO SOLO IL VAPORE STRETTAMENTE NECESSARIO. DISPONIBILE IN 3 MODELLI TUTTI CON 3 DIFFERENTI POTENZE REGOLABILI DA INTERRUOTTORE.

PRESSIONE MAX VAPORE 2,5 BAR

IDEALE PER STERILIZZAZIONE DI LINEE D'IMBOTTIGLIAMENTO, FILTRI A PIASTRE, A CARTUCCE (HOUSING) BARRIQUE, ETC.

TUBO ALIMENTAZIONE ACQUA E USCITA VAPORE NON INCLUSI, FORNIBILI A RICHIESTA.

GENERATEUR DE VAPEUR ELECTRIQUE SANS CHAUDIERE DE ACCUMULATION EN MESURE DE DONNER VAPEUR DANS 1-2 MINUTES DE SA MISE EN MARCHE A UNE TEMPERATURE ET A UNE PRESSION CONSTANT 110°C 0,5 BAR.

AVEC UNE CONSIDERABLE GAGNE ENERGIQUE CAR ON UTILISE EXCLUSIVEMENT L'ENERGIE STRICTEMENT NECESSAIRES.

DISPONIBILE EN 3 DIFFERENTS MODELES TOUTES AVEC UNE REGULATION DE PUISSANCE A INTERRUPTEUR POUR CONTROLLER LE COUT ENERGIQUE.

PRESSION MAXIMUM DE VAPEUR 2,5 BAR

IDEAL POUR STERILISATION DE LIGNE D'EMBOUEILLAGES (TIREUSES), FILTRES A PLAQUE ET A CARTOUCHES (HOUSING) BARRIQUE ETC.

TUYAUX ALIMENTATION EAU ET SORTIE VAPEUR PAS COMPRIS, LIVRABLES A DEMANDE

GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO SIN CALDERA DE ACUMULACIÓN CON LA CARACTERÍSTICA DE EROGAR VAPOR DESPUÉS 1-2 MINUTOS DE LA ASCENSIÓN A UNA TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTES 110°C 0,5 BAR CON UNA DISMINUCIÓN DE GASTO ENERGÉTICO EN EFECTO SE CONSUMA SOLO LA ENERGÍA NECESARIA.

DISPONEMOS DE 3 TIPOS DE DIFERENTE CAPACIDAD TODOS EQUIPADOS DE UN INTERRUPTOR DE POTENCIA PARA REGULAR EL VAPOR NECESARIO.

PRESIÓN MÁXIMA VAPOR 2,5 BAR.

ACONSEJADO PARA ESTERILIZACIÓN DE LÍNEAS DE EMBOTELLADO (LEÑADORAS), FILTROS A PLACAS Y A CARTUCHOS (HOUSING), BARRICAS ETC.

MANQUERAS ALIMENTACION AGUA Y SALIDA VAPOR NO INCLUIDAS, FORNIBLES BAJO PEDIDO.

ELECTRICAL STEAM GENERATOR WITHOUT STORAGE BOILER, THE PRODUCTION OF STEAM IS MADE INTO 1-2 MINUTES FROM THE START TO THE CONSTANT TEMPERATURES AND PRESSURE 110°C 0,5 BAR, THIS SYSTEM ALLOW A LESS ELECTRICAL COST BECAUSE ALL THE ELECTRICAL ENERGY IS USED.

WE DISPOSE OF 3 MODEL WITH DIFFERENT CAPACITY EVERY MODEL IS EQUIPPED OF SWITCH POWER FOR A REGULATION OF STEAM PRODUCTION.

MAXIMAL STEAM PRESSURE 2,5 BAR

ADVISABLE FOR FILLING MACHINERY, LAYER FILTERS, CARTRIDGE FILTERS, HOUSING FILTERS, BARRELS, FOR REMOVE TO THE TANKS AND BARRELS THE TARTAR BY THERMIC CHOCK.

PIPE INLET WATER AND OUTLET STEAM NOT INCLUDED, OPTIONAL ON REQUIRED.

TIPO TYPE TIPO TYPE	INTERRUPTORE POTENZA 1 INTERRUPTEUR DE PUISSANCE 1 INTERRUPTOR DE POTENCIA 1 SWITCH POWER 1	INTERRUPTORE POTENZA 2 INTERRUPTEUR DE PUISSANCE 2 INTERRUPTOR DE POTENCIA 2 SWITCH POWER 2	INTERRUPTORE POTENZA 3 INTERRUPTEUR DE PUISSANCE 3 INTERRUPTOR DE POTENCIA 3 SWITCH POWER 3	AMPER MAX V.400/3/50	MASSIMA PRODUZIONE VAPORE Kg./h MAXIME PRODUCTION VAPEUR Kg./h MÁXIMA PRODUCCIÓN DE VAPOR Kg./h Kg./h STEAM TO MAX POWER	DIMENSIONI DIMENSION MEDIDAS DIMENSION	Kg.	€.
DT10	3,6KW	7,2KW	10,8KW	16	16Kg./h	400x400x950	36	
DT15	4,8KW	9,6KW	14,4KW	22	22Kg./h	400x400x950	42	
DT18	6,0KW	12,0KW	18,0KW	28	28Kg./h	400x400x950	50	
T30X44	TUBO 164°C D.30X44 FDA – TUYAUX 164°C DIAM 30X44 FDA – STEAM PIPE 164°C 30X44 FDA							
CANNA	CANNA INOX PER BARRIQUE- CANNE INOX POUR BARRIQUE – STAINLESS STEEL PIPE							