



Applicazione:

ASPIRAZIONE E MANDATA LIQUIDI ALIMENTARI: LATTE, OLIO, SOLUZIONI ALCOLICHE MAX 95%, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO. CON SPIRALE IN ACCIAIO (ANTISTATICO) PRESSIONE MAX 10 BAR

Note: STERILIZZABILE CON VAPORE 2,5 BAR 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E SODA 5%

Temperatura: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F)

Norme: F.D.A. ARRETE DU 09/11/94 D.M. 21/03/73

Application:

ASPIRATION ET REFOULEMENT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES : LAIT, HUILE, SOLUTION ALCOOLIQUE MAX 95% RESISTANT A L'ABRASION ET AU OZONE, AVEC RENFORCEMENT A SPIRAL EN ACIER (ANTISTATIQUE) ET DOUBLE RETICULE, PRESSION D'EXERCICE 10 BAR STERILISE AVEC VAPEUR 2,5 BAR 130°C POUR 30 MINUTES ET AVEC SOLUTION DE SODA MAX 5%.

Température: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F)

Norme: F.D.A. ARRETE DU 09/11/94 D.M. 21/03/73

Aplicación:

ASPIRACIÓN Y ENVÍO DE LÍQUIDOS ALIMENTARIO: LECHE, ACEITE, Y SOLUCIÓN CON ALCOHOL HASTA 95%, RESISTENTE A ABRASIÓN Y OZONO, CON REFUERZO EN ACERO (ANTIESTÁTICO) Y DOS RETÍCULO. PRESIÓN DE TRABAJO 10 BAR, ESTERILIZARE CON VAPOR A 2,5 BAR 130°C PARA 30 MINUTOS O CON AGUA E SODA 5%.

Temperatura: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F)

Norma: F.D.A. ARRETE DU 09/11/94 D.M. 21/03/73

Application :

SUCTION AND SENT FOOD LIQUIDS: MILK, OIL, ALCOHOLICS SOLUTION TO 95% RESISTANT TO ABRASION AND NITROGEN, WITH STAINLESS SPRING (ANTISTATIC) AND REINFORCEMENT WITH CLOTH

Notes: STERILISATION TO STEAM TO 2,5 BAR 130°C MAX. 130 MINUTES OR WITH WATER 5% SODA.

Norms: F.D.A. ARRETE DU 09/11/94 D.M. 21/03/73

| Codice | Ø interno | Press.Lavoro | Press.Scoppio | Peso | depressione | R.Min.Curvatura | Lungh. rotoli |
|----------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|-------------|--------------------|---------------|
| Code | Ø inside | pressure of job | pressure of burst | Weight | vacum | min.ray of bending | length rolls |
| BIRE ⁽²⁵⁾ | | | | | | | |
| | mm. | bar | bar | gr./Mt. | Mt./H2O | mm. | Mt. |
| BIRE-25 | 25/37 | 10 | 30 | 920 | 8,5 | 100 | 30,5 |
| BIRE-38 | 38/50 | 10 | 30 | 1290 | 8,5 | 152 | 30,5 |
| BIRE-40 | 40/52 | 10 | 30 | 1340 | 8,5 | 160 | 30,5 |
| BIRE-51 | 51/63 | 10 | 30 | 1900 | 8,5 | 204 | 30,5 |
| BIRE-70 | 70/82 | 10 | 30 | 2500 | 8,5 | 252 | 20 |
| BIRE-76 | 76/88 | 10 | 30 | 2970 | 8,5 | 304 | 20 |
| BIRE-80 | 80/92 | 10 | 30 | 3190 | 8,5 | 320 | 20 |
| BIRE-102 | 102/116 | 10 | 30 | 3950 | 8,5 | 408 | 20 |