



APAG s.a.s. Via Jhon Wiston Lennon n°40 42018
San Martino in Rio (R.E.) Italy tel: +39-0522-633065
Fax: +39-02-30133246 e-mail: apag@apag.it www.apag.it

CLAMP-ON JACKETS

 **PLACCHE REFRIGERAZIONE A CAMICIA "CLAMP-ON" AISI 304 -316 (a richiesta) APPLICABILI ALL'ESTERNO DI SERBATOI GIÀ ESISTENTI COSTRUZIONE SU MISURA. PRESSIONE ESERCIZIO 4 BAR COLLAUDO 8 BAR. PARTICOLARMENTE INDICATI DOVE LO SPESSORE DEL SERBATOIO NON PERMETTA UNA SALDATURA DELLA CAMICIA ESTERNA, PER UN MIGLIOR SCAMBIO TERMICO SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DI SPECIALE PASTA TERMICA (TEM04) FRA SERBATOIO E "CLAMP-ON"**
CARATTERISTICHE TECNICHE: SPESSORE LAMIERA INTERNA 2MM. PRESSORE LAMIERA ESTERNA 0,8 MM - FINITURA 2B DECAPATO.

 **PLAQUES REFRIGERANTES A CHEMISE «CLAMP-ON» INOX 304(sous demande en 316 A INSTALLER SUR CUVES EXISTANT FABRICATION DÉDIÉ A LES EXIGENCES DU CLIENT. PRESSION TRAVAIL 4 BAR ESSAIE 8 BAR. PARTICULIEREMENT INDIQUÉ POUR DE CUVE DE PETIT ÉPAISSEUR OU ON NE PEUVENT PAS SOUDER LA CHEMISE EXTÉRIEUR, POUR UNE MEILLEUR CHANGE THERMIQUE ON CONSEIL DANS L'INSTALLATION DE POSER UNE SPÉCIAL PATE THERMIQUE (TEM04) ENTRE LA CUVE ET LE « CLAMP-ON »**
CARACTERISTIQUES: ÉPAISSEUR FEUILLE INTERNE 2 MM, ÉPAISSEUR DE LA TÔLE EXTERNE 0,8 MM - 2B FINITION DECAPE

 **PLACAS REFRIGERANTES A CAMISA "CLAMP-ON" AISI 304-(a pregunta en acero 316) A PONER EN DEPOSITO EXISTENTES FABRICACION SEGUNDO EXIGENCIA CLIENTE. PRESIÓN DE TRABAJO 4 BAR PRESION DE PRUEBA 8 BAR. INDICADAS DONDE EL ESPESOR DEL DEPOSITO DEMASIADO FINO NO PERMITE DE SOLDAR LA CAMISA EXTERIOR. PARA UNA MEJOR DESCAMBIO TERMICO SE ACONSEJA DE PONER ENTRE EL DEPOSITO Y EL "CLAMP-ON" UNA ESPECIAL CREMA TERMICA (TEM04)**
ESPECIFICACIONES: HOJA INTERNA DE 2 MM DE ESPESOR HOJA EXTERNA DE 0,8 MM DE ESPESOR 2B ACABADO 2B ESCABECHE

 **REFRIGERATING COVER PLATE STAINLESS STEEL 304-(on required 316) CLAMP-ON" FOR EXISTING RESERVOIR MAKING AS NEEDED CUSTOMERS. WORKING PRESSURE 4 BAR TESTING 8 BAR. FOR THE BEST THERMIC TRANSMISSION PLEASE USED THERMIC CREAM (TEM04) INTO RESERVOIR AND "CLAMP-ON"**
SPECIFICATIONS: THICKNESS SHEET INSIDE 2MM. EXTERNAL 0.8 MM FINISH 2B PICKLE.

