



C.W.M. S.R.L.

Corrado Wine Machinery - Via John Wiston Lennon 40, 42018 San Martino in Rio (R.E) Italy TEL.0039.0522.696105 - FAX 0039.0522.736638
e-mail : cwm.italia@apag.it C.F.E P.I. 02159310354



POMPE A PISTONE DA TRAVASO IDONEE PER LIQUIDI, MOSTI, PUREE DI FRUTTA ANCHE DI CONSIDEREVOLE DENSITÀ ED IN PRESENZA DI CORPI SOLIDI DI PICCOLE DIMENSIONI, PARTI A CONTATTO DEL LIQUIDO TRAVASATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

TUTTE LE POMPE SONO DOTATE DI:

- MOTORE ELETTRICO A DOPPIA POLARITÀ (SU RICHIESTA VARIATORE ELETTRONICO INVERTER).
- INVERTITORE DI FLUSSO.
- IMPIANTO ELETTRICO STANDARD (SU RICHIESTA IMPIANTO ELETTRICO CON SOFT START PER UNA ACCELERAZIONE DELLA POMPA IN MODO GRADUALE EVITANDO I COLPI D'ARIETE DANNOSI SIA PER LA POMPA CHE PER LE TUBAZIONI MA SOPRATTUTTO PER RISPETTARE IL PRODOTTO TRAVASATO).
- PRESSOSTATO PER ARRESTO AUTOMATICO DELLA POMPA IN CASO DI SOVRAPRESSIONE ACCIDENTALE O VOLONTARIA AD ESEMPIO PER IL RIEMPIMENTO DI BOTTI.
PORTATE DA 40 A 1.000 HL/H.

POMPES A PISTON POUR TRANSVASEMENT DES LIQUIDES, MOÛTS, JEUX DE FRUITS AUSSI EN HAUTE CONCENTRATION ET EN PRÉSENCES DE CORPS SOLIDE DE PETIT DIMENSION, TOUTES LE CONTACT AVEC LE LIQUIDES EST EN ACIER INOX 316L

TOUTES LES POMPES SONT EQUIPE DE :

- DE MOTEUR ELECTRIQUE A DOUBLE VITESSE (SOUS DEMANDE VARIATEUR ELECTRONIQUE DE VITESSE).
- INVERSEUR DE DIRECTION LIQUIDES.
- BOITE ELECTRIQUE CONFORME NORMES EUROPÉEN (SOUS DEMANDE ON PEUT EQUIPER LA POMPE DE UNE IMPLANTATION ELECTRIQUE AVEC SOFT-START POUR UNE DEMARRAGE DE LA POMPE EN PROGRESSION EVITANT LE COUP DE BÉLIER DANGEREUSES SOIT POUR LA POMPE QUE POUR LE TUYAUX MAIS SUR TOUT POUR NE DEDOMMAGER PAS LE LIQUIDES POMPE.
- PRESSOSTAT EN MESURE D'ARRETER AUTOMATIQUEMENT LA POMPE SOIT EN CAS D'ARRET D'URGENCES QUE VOLONTAIRE COMME PAR EXEMPLE DANS LE REPLISSAGES DE BARRIQUES.
DEBIT HORAIRE DE 40 A 1.000 HL/H.



BOMBA A PISTÓN PARA TRASEGO DE LÍQUIDOS, MOSTO ZUMO DE FRUTA TAMBIÉN DE GRANDE DENSIDAD Y CON CUERPO SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, TODOS EL CONTACTO CON EL LIQUIDO TRASEGADO ESTA EN ACERO INOX 316L.

TODAS LAS BOMBAS ESTA EQUIPADA DE:

- MOTOR ELÉCTRICO A DOS VELOCIDAD, (BAJO PEDIDO SE PUEDE EQUIPAR LA BOMBA DE VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD)
- INVERSOR DE FLUJO
- TABLERO ELÉCTRICO “CE” (BAJO PEDIDO SE PUEDE ARMAR LA BOMBA CON UN SISTEMA DE SOFT-START PARA DEMARRAR LA BOMBA EN PROGRESIÓN EVITANDO DE GOLPE INÚTILES ET PELIGROSOS PARA LA BOMBA, LAS MANQUERAS Y EN PARTICULAR PARA LA CUALIDAD DEL PRODUCTO TRASEGADO.
- PRESSOSTATO PARA LA PARADA AUTOMÁTICA DE LA BOMBA EN CASO DE SOBRE PRESIÓN ACCIDENTAL O VOLUNTARIA COMO PARA EJEMPLO PARA LLENAR BARRICAS.
CAUDAL DE 4.000 HASTA 100.000 L/H



PISTON PUMPS FOR DELIVERY OF LIQUIDS, MUST, JUIS OF FRUITS ALSO OF HIGH DENSITY AND WITH SOLID PARTS IN SUSPENSION, ALL THE PARTS TO CONTACT WITH THE LIQUID ARE IN STAINLESS STEEL AISI 316L.

EVERY PUMP IS EQUIPPED OF:

- ELECTRICAL MOTOR WITH TWO SPEEDS (ON REQUIRED THE PUMP CAN BE COMPLETE OF ELECTRONIC SPEED AVIATORS INVERTER).
- FLOW REVERSE.
- ELECTRICAL BOX “CE” (ON REQUIRED WE CAN EQUIP THE PUMP WITH A SPECIAL ELECTRICAL SYSTEM SOFT-START FOR A PROGRESSIVE AUTOMATIC ACCELERATION TO AVOID USELESS HITS OF RAM HARMFUL FOR THE PUMP, THE PIPELINES AND IN PARTICULAR FOR THE QUALITY OF THE LIQUID.
- SWITCH PRESSURE FOR AUTOMATICALLY STOP OF THE PUMPS IN CASE OH ACCIDENTAL OR VOLUNTARY (EXAMPLE FOR FULL BARREL) HIGH PRESSURE.
CAPACITY FROM 4.000 TO 100.000 L/H.

TIPO TYPE	DESCRIZIONE – DESIGNATION DESCRIPCION - ACCOUNT	HL/h	BAR	KW	RACCO RDI CONNE CTION	Kg.	DIMENSIONI MENSIONNES MEDIDAS SIZE CM:
AX80	POMPA MONOCILINDRICA AISI 316, 2 VEL.CON INVERTITORE E PRESSOSTATO	40-80	2,5	0,75-1,1	40-50	93	75X50X88
AX140	POMPE MONOCYLINDRIQUE EN AISI 316, 2 VITESSE AVEC INVERSEUR ET PRESSOSTAT	70-140	2,5	1,5-1,9	50	140	91X54X90
AX185	BOMBA MONOCILINDRICA EN AISI 316, 2 VEL. CON INVERSOR Y PRESSOSTATO	95-185	2,5	2,2-3	70	215	115X70X95
AX260	ONE-CYLINDER PUMP AISI 316 2 SPEED WITH FLOW REVERSE AND PRESSURE SWITCH	130-260	2,5	3-4	70	230	115X70X95
AX360	POMPA BICILINDRICA AISI 316, 2 VEL. CON INVERTITORE E PRESSOSTATO	180-360	2,5	4,4-5,5	80	325	140X73X100
AX520	POMPE BICYLINDRIQUE EN AISI316, 2 VITESSE AVEC INVERSEUR ET PRESSOSTAT	260-520	2,5	6,1-8	100	340	140X75X105
AX630	BOMBA BICILINDRICA EN AISI 316, 2 VEL. CON INVERSOR Y PRESSOSTATO	320-630	2,5	6,1-8	100	400	150X75X120
AXG750	TWO-CYLINDER PUMP AISI 316, 2 SPEED WITH FLOW REVERSE AND PRESSURE SWITCH	490-750	2,5	8,5-11,5	100	660	160X80X140
AX1000		660-1000	3	8-15	100	850	190X85X195